



- Wi-Fi IP camera
- Rozlišení 3Mp
- IR + White LED + Smart Detection
- Ochrana IP67
- Třísá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4

Zde najdete návod k použití
www.doc.myershome.eu/wifikit



Aplikace Myers:
<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



IP kamera		
Model		Myers Wifi KIT Bullet
Verze		3MP
SKU		6016
Snímač		
Senzor		1/2.7" Full HD CMOS Sensor
Velikost pixelu, µm		2.8x2.8
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 2048 x 1536@12fps
	Vedlejší kanál (max)*	NTSC: 2048 x 1536@12fps
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 640x360@12fps
	Vedlejší kanál (max)*	NTSC: 640x360@12fps
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech		0,01
Dynamický rozsah WDR, dB		72
S/N poměr, dB		48
Funkce obrazu		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Chytré funkce		Detekce osob
Kódování	H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/25-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm		3,6
Citlivost, F		1,4
Zorný úhel, °	horizontálně	77
	vertikálně	61
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit		M12
Ovládání, Manual/Auto		-
IR LED přísvit		
Dosvit, m		≤25
Počet LED, kusů		2 double IR and White led
Úhel přísvitu, °		60
Vlnová délka, nm		850
IR filter, Manual/Auto		-/+
Síť		
Konektor připojení		RJ-45 (10/100Base-T)
Bezdrátový připojení	Standard	802.11(b/g/n)
	Frekvence, GHz	2.4, 5db antenna
	Max. bezdrátové	<100
Síťové funkce		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/SMTP
Podporované jazyky		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Přihlašovací jméno		admin
Heslo		
HTTP port		80
ONVIF port		8899
RTSP port		554
RTSP adresa		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Odkaz k vyzvednutí obrázku		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=
Ovládací port		34567
Konfigurační program		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Monitorovací program		Myers
Mobilní aplikace (podpora)		Myers
Protokol integrace		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	185
	Tělo	60x70x110
	Konzole	70
Váha, g		350

Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0,5
	PoE Class/W	-
Audio		-
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		67
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3