



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Vestavěný mikrofon
- Podpora SD karet
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- IR LED
- Třísá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Vzdálený přístup do zařízení pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:

www.doc.myershome.eu/wifibullet



Aplikace Myers:

<https://my.partizancloud.com/get-our-mobile-app>



IP kamera		
Model		Myers Outdoor
Verze		WiFi Bullet
SKU		5933
Snímač		
Senzor		1/2.7"SC335E Low illumination CMOS sensor
Velikost pixelu, µm		2.9x2.9
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 2592*1944@12fps, NTSC: 2592*1944@12fps
	Vedlejší kanál (max)*	PAL:640*360@12fps, NTSC: 640*360@12fps
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech		0.001Lux @F1.2
Dynamický rozsah WDR, dB		72
S/N poměr, dB		48
Funkce obrazu		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Chytré funkce v kameře		Detekce osob
Chytré funkce při použití společně s NVR		Detekce osob / Detekce pronikání člověka do perimetru/ Detekce překročení čáry člověkem
Kódování	H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost,	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm		3,6
Citlivost, F		1,4
Zorný úhel, °	horizontálně	87-90
	vertikálně	47-50
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit		M12
Ovládání, Manual/Auto		-/-
IR LED přisvit		
Dosvit, m		≤20
Počet LED, kusů		4 Warm White IR
Úhel přisvitu, °		60
Vlnová délka, nm		850
IR filter, Manual/Auto		-/+
Síť		
Konektor připojení		RJ-45 (10/100Base-T)
Bezdrátový standart / Frekvence, GHz		802.11b/g/n 2.4G External double Wifi Antenna
Podporovaný typ šifrování	AES	+
	TKIP	+
Síťové funkce	AES+TKIP	-
	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/ E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4	
Podporované jazyky		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Defaultní IP adresa		DHCP (Auto)
Přihlašovací jméno		admin
Heslo		admin
HTTP port		80
ONVIF port		8899
RTSP port		554
RTSP adresa		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Odkaz k vyzvednutí obrázku		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Ovládací port		34567
Konfigurační program		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager, Web interface
Monitorovací program		Myers
Mobilní aplikace (podpora)		Myers
Protokol integrace		Myers SDK, ONVIF 2.4+

Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	175
	Tělo	175x70x65
	Konzole	Ø70
Váha, g		650
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0,6
	PoE Class/W	0/5
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vstupy	-
	Výstupy	+
Paměťová karta		MicroSD (≤128Gb)
Příslušenství		Napájecí zdroj 12V/1A, 2.5m kabel
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		66
IK rating		-
Operační teplota, °C		-20 - +55
Záruka, v letech		3